

Plaster sprayer TP-88

INTONACATRICE MONOFASE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
MONOFASE
SINGLE-PHASE ELECTRICAL
SUPPLY

Intonacatrice monofase per intonaci
tradizionali con pompa peristaltica a due stadi
*Single phase plaster sprayer for common
plasters with a two-stage peristaltic pump*



CE

■ **TP-88** È la macchina con pompa di tipo peristaltico più diffusa sul mercato, prezioso strumento di lavoro per molti professionisti e punto di riferimento per la concorrenza. Si tratta di una intonacatrice dai bassi costi d'esercizio, di ideale impiego in piccoli cantieri ed opere di ristrutturazione. Trasporta e spruzza impasti a base di sabbia e calce-cemento preparati tradizionalmente in betoniera. La tramoggia, particolarmente capiente, è dotata di vibro-vaglio ed agitatore che consentono di mantenere la fluidità dell'impasto da pompare.

Il compressore installato produce l'aria necessaria alla deflagrazione dell'intonaco sulla parete.

L'operatore, agendo sul comando posto sulla lancia, avvia ed arresta il flusso del materiale, secondo le necessità di lavoro.

La sostituzione dei componenti di normale usura (due specifici tubi di gomma) è un'operazione facilmente eseguibile in cantiere in 15/20 minuti.

Su richiesta la TP-88 viene prodotta con alimentazione elettrica 380v trifase.

I costanti aggiornamenti, suggeriti da anni di incisiva presenza sul mercato, hanno condotto questo modello ad un ottimale livello di affidabilità e semplicità d'uso. TP-88 assevera sotto tutti gli aspetti le norme europee vigenti in tema di sicurezza ed è garantita dal costruttore con il marchio CE. Ogni macchina è fornita completa di documentazione tecnica, complementi d'uso e manutenzione.

■ **TP-88** Is the most popular machine of its kind (peristaltic pump) on the market, TP-88 is a benchmark for the competition. It is a low-operating-cost machine, ideal for small job-site and renovation or remodelling works.

It conveys and sprays mixes composed of sand, lime-cement and water usually prepared in a cement mixer.

The capacious hopper is equipped with a vibrating screen and a stirrer to keep the mix fluid.

The on-board compressor generates the airflow necessary for spreading the plaster on the wall.

The operator, using the control on the nozzle, starts and stops the flow of the material, as needed.

From time to time, normal tear and wear requires the replacement of certain components (two rubber hoses, specifically), which can be easily serviced on the field in just 15/20 minutes.

On request, the TP-88 is produced for 380v, three-phase supply.

Continuous updating prompted by years of extensive usage in the field has brought this model to an optimal level of reliability and ease of use. TP-88 meets or exceeds current European standards concerning safety. The manufacturer guarantees the product with the CE-Marking. Each machine comes with complete technical documentation and a set of use and maintenance accessories.


CONTINENTAL



Semplicità costruttiva e facilità di manutenzione rendono TP-88 la macchina alla portata di tutti. L'aspetto sicurezza dell'operatore è stato affrontato con serietà traducendosi in soluzioni pratiche ed affidabili.

Simple construction design and ease of maintenance make TP-88 the perfect choice in most situations.

Great care has been taken w.r.t. operator's safety, which resulted into practical and reliable solutions to prevent hazards.



Schema gruppo pompa Peristaltica a due stadi. L'immagine illustra il principio di funzionamento della pompa: 6 rulli rotanti (3 per stadio) premendo due speciali tubazioni in gomma "aspirano e spingono" il materiale contenuto nelle tubazioni con forza e continuità di flusso.

Diagram of two-stage Peristaltic pump unit. The image shows the operating principle of the pump: 6 rotary rollers (3 per stage) pressing on two special rubber pipes "push and pull" the material contained in the tubes with appropriate pressure and continuity of flow.

TP-88	M
Caratteristiche alimentazione elettrica <i>Electrical supply single-phase</i>	monofase 220 V 50 hz <i>single-phase 220 V 50 hz</i>
Potenza elettrica installata <i>Maximum input power required</i>	kW 3
Capacità tramoggia <i>Hopper capacity</i>	lt. 200
Granulometria materiale pompabile <i>Aggregate size range</i>	mm 0÷3
Resa oraria <i>Yield</i>	mc/h 1,5
Prevalenza massima ⁽¹⁾ <i>Maximun head⁽¹⁾</i>	m 15
Dimensioni LxPxH <i>Dimension LxDxH</i>	cm 195x100x80
Massa <i>Weight</i>	Kg 320
Tubo in dotazione <i>Standard pipe</i>	m 20 + m 10 / Ø 35-49
Tipo giunti <i>Joints</i>	Continental a ghiera <i>Continental proprietary design ring joint</i>

⁽¹⁾ Il dato è indicativo e può variare sensibilmente in funzione del tipo di miscela utilizzata.

⁽¹⁾ *Approximate data: the max. vertical gap actually covered may vary considerably depending on the type of mixture used.*

Il costruttore si riserva la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad eventuali modifiche tecniche.

The manufacturer reserves the right to amend this data-sheet out in any time, without prior notice.



CONTINENTAL

Produzione Macchine Edili

35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padova) Italy
Via C. Menotti, 20 - Tel. +39.049.630635 - Fax +39.049.633566
continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it

