

P-900

Intonacatrice

CONTINENTAL

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
TRIFASE O MONOFASE
ALIMENTACION ELECTRICA
TRIFÁSICA O MONOFÁSICA

Intonacatrice con pompa a pistone per
intonaci tradizionali e speciali
Bomba Enfoscadora con pistón para revoques tradicionales y especiales.

■ **P-900** è una intonacatrice-trasportatrice a pistone per malte tradizionali e cementizie preparate tradizionalmente in betoniera e per malte speciali premiscelate eventualmente preparate con mescolatore continuo.

La macchina si caratterizza per la possibilità di essere equipaggiata con motori trifase 380v o monofase 220v. La versione Monofase consente di operare brillantemente in quei casi in cui non sia possibile o non si desideri richiedere costosi allacciamenti trifase (cantieri temporanei, di restauro o di limitate dimensioni) pur esigendo prestazioni ed affidabilità altamente professionali. Le versioni Trifase offrono prestazioni assolute mediamente superiori, in linea con le potenze assorbite.

Tutte le versioni della intonacatrice P.900 sono equipaggiate con vaglio vibrante ed agitatore in tramoggia, valvola di riciclo della malta, compressore incorporato con comando pneumatico a distanza per l'avvio e la fermata della pompa direttamente dalla lancia di spruzzo. La pompa a pistone è dotata di valvole sferiche gravitazionali (in acciaio - gomma o tutto acciaio).

L'intonacatrice P.900 è indicata nell'impiego di malte premiscelate tixotropiche a ritiro compensato, malte antiritiro, per consolidamenti ed iniezioni di boiacche cementizie a pressione controllata, pavimenti autolivellanti, applicazione di spritzbeton su reti elettrosaldate e getto di micropali. La macchina assevera le norme europee vigenti in tema di sicurezza ed è garantita dal costruttore col marchio CE. Ogni macchina è fornita completa di documentazione tecnica, complementi d'uso e manutenzione.

■ **P-900** es una enfoscadora-transportadora de pistón para morteros tradicionales (arena y cemento) preparados tradicionalmente en la hormigonera o morteros especiales ensacados.


La máquina se caracteriza por la posibilidad de equiparse con motores trifásicos 380v o monofásicos 220v. La versión monofásica permite operar en los casos en los que no es posible o no se desea efectuar costosas conexiones trifásicas (obras temporales, de restauración o de limitadas dimensiones) aun siendo necesarias unas prestaciones y una fiabilidad altamente profesionales. Las versiones trifásicas ofrecen prestaciones absolutas que como media son superiores, en línea con las potencias instaladas.

Todas las versiones de la enfoscadora P.900 están equipadas con un tamiz vibratorio y agitador en la tolva, válvula de recirculación del mortero, compresor incorporado con mando neumático para el arranque y la parada de la bomba directamente desde la lanza de proyección. La bomba de pistón está dotada de válvulas esféricas gravitacionales.

La enfoscadora P.900 está indicada en el empleo de morteros premezclados tixotrópicos de fraguado compensado, morteros antifraguado para consolidaciones e inyecciones de lechadas de cemento, aplicación de spritzbeton (hormigón lanzado) en redes electrosoldadas y lanzamiento de micropalos. La máquina cumple con las normas europeas vigentes en materia de seguridad y está garantizada por el fabricante con la marca CE. Cada máquina se suministran con documentación técnica, complementos de uso y mantenimiento.



CE



P-900 si presta alla spruzzatura di intonaco tradizionale ed al pompaggio di vari tipi di malte e boiacche cementizie con granulometria 0÷6 mm.

P-900 resulta endicada para bombeo y proyección de morteros tradicionales y muchas clases de morteros especiales con granulometrias 0÷6 mm.

Schema pompa a pistone: 1. introduzione in tramoggia del materiale già impastato. 2. condotto di aspirazione. 3. pistone con moto alternativo. 4. valvola gravitazionale a sfera. 5. giunto tubo mandata 6. manometro pressione d'esercizio.

Esquema bomba de pistón: 1. Introducción de material ya amasado 2. Conducto aspiración 3. Pistón 4. Valvula esférica gravitatoria 5. Salida a la manguera 6. Manometro presión bombeo.

P-900	M 2	T 2	T 3	T 4
Caratteristiche alimentazione elettrica <i>Conexión eléctrica</i>	Monofase 220V - 50Hz <i>Monofasica 220V - 50Hz</i>	Trifase 380V - 50Hz <i>Trifasica 380V - 50Hz</i>	Trifase 380V - 50Hz <i>Trifasica 380V - 50Hz</i>	Trifase 380V - 50Hz <i>Trifasica 380V - 50Hz</i>
Potenza elettrica installata <i>Potencia eléctrica motor bomba</i>	Kw 2,2	Kw 2,2	Kw 3,0	Kw 4,0
Resa ⁽¹⁾ <i>Caudal⁽¹⁾</i>	m³/h 1,5	m³/h 1,8	m³/h 1,8	m³/h 1,8
Altezza max servibile ⁽¹⁾ <i>Altura máx. de transporte⁽¹⁾</i>	m 15	m 20	m 25	m 30
Granulometria materiale pompabile <i>Granulometria material bombeable</i>	mm 0÷6	mm 0÷6	mm 0÷6	mm 0÷6
Dimensioni L x P x H <i>Dimensiones (An x P x Al)</i>	cm 180x102x126	cm 180x102x126	cm 180x102x126	cm 180x102x126
Massa <i>Pesado</i>	Kg 359	Kg 360	Kg 362	Kg 362
Capacità tramoggia <i>Cabida tolva</i>	lt 120	lt 120	lt 120	lt 120

Tubazioni in dotazione <i>Mangueras estándar</i>	m 30	m 40	m 40	m 40
Ø 50x63	1 x m 20	1 x m 20	1 x m 20	1 x m 20
Ø 40x53	1 x m 10	2 x m 10	2 x m 10	2 x m 10

⁽¹⁾ Il dato è indicativo e può variare sensibilmente in funzione del tipo di miscela utilizzata.

⁽¹⁾ El dato es indicativo y puede variar sensiblemente en función del tipo de mezcla utilizada.

Il costruttore si riserva la possibilità di procedere in qualsiasi momento ad eventuali modifiche tecniche.
El fabricante se reserva la posibilidad de efectuar en cualquier momento modificaciones técnicas.



Member of CISQ Federation

RINA
ISO 9001:2000
Certified Quality System

CONTINENTAL

Produzione Macchine Edili

35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padova) Italy
Via C. Menotti, 20 - Tel. +39.049.630635 - Fax +39.049.633566
continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it