

# CargoMix 260

TOP QUALITY MACHINE

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  
TRIFÁSICA

Misturadora e Transportadora de massas  
para regularização de pisos.

■ **CargoMix 260** é fruto da evolução continuada da máquina misturadora e transportadora de massas para fundações, que por mais de uma década satisfaz os profissionais mais qualificados. O que distingue a CargoMix 260 dos produtos semelhantes no mercado é, sobretudo, a qualidade do produto: a Continental, aproveitando o melhor que o mercado de componentes e matérias-primas pode oferecer, a empresa persegue a escolha precisa das ferramentas para uma produção confiável e durável.

Para os nossos Clientes de "confiança", significa derrubar custos imprevistos com a máquina parada, "sustentável" significa uma drástica redução das ações típicas programadas para este tipo de máquina.

A experiência em canteiros e a atenção contínua às sugestões de quem ali trabalha todos os dias, trouxe a conservação de muitas características e o desenvolvimento de outras novas:

- O robusto tanque de impulso (com homologação internacional P.E.D.) é construído com fundo arredondado e espessura aumentada de 12 mm; as pás misturadoras são fundidas em especial com liga de cromo resistente ao desgaste, com uma espessura de 20 mm, as armaduras são produzidas com aço resistente ao desgaste e certificado com valor de dureza elevada.
- Entre os componentes de transmissão comprovados estão previstos dois distintos motores elétricos para o misturador e instalação hidráulica.
- O balde de carregamento, equipado de pá carregadora intercambiável e rolo salva-corda, é extremamente funcional para a cômoda embocadura e para a total ausência de arestas.
- O posicionamento do guincho para a pá raspadora (com rolos cimentados montados em rolamentos) diretamente sobre o balde oferece uma notável redução das dimensões e grande praticidade no seu uso.
- Componentes com tratamento galvânico são usados amplamente para assegurar a perfeita duração e eficiência, também depois de um longo período de utilização.

A ação de bombagem do sistema acontece a princípio de pneumática: a máquina deve estar em conformidade com o sistema de compressor de canteiros, com rendimento recomendado a partir de 3 500 l/min a 6 bars. CargoMix 260 assegura os regulamentos vigentes relativos à segurança e equipa de acessórios e ferramentas de manutenção. Manual do Usuário e declarações de conformidade e P.E.D. e CE.



 CONTINENTAL

CargoMix 260 BP



Na fase de projeto foi dada uma particular atenção ao aspecto da segurança do operador. Todos os comandos foram controlados e assinalados com simplicidade de uso e robusteza.



Tubos e conexões de liberação rápida, Cardan-Perrot (acima) e conexões da Continental (baixo).

| <b>CargoMix 260</b>                      | <b>BE</b>              | <b>BP</b>              |
|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Características da alimentação elétrica  | Trifásica 220V - 60 Hz | Trifásica 220V - 60 Hz |
| Potência do motor elétrico misturador    | Kw 5,5 = Hp 7,5        | Kw 5,5 = Hp 7,5        |
| Potência elétrica da unidade hidráulica  | Kw 2,2 = Hp 3          | Kw 2,2 = Hp 3          |
| Capacidade nominal do tanque de pressão  | 270 litros             | 270 litros             |
| Misturador de tanque à pressão           | Pás mecânicas          | Pás mecânicas          |
| Balde de carregamento                    | De elevação hidráulica | De elevação hidráulica |
| Pá raspante para o balde de carregamento | -                      | Hidráulico             |
| Rendimento por ciclo <sup>(2)</sup>      | 210-220 litros         | 210-220 litros         |
| Ciclos por hora <sup>(1)</sup>           | 20 - 25                | 25 - 30                |
| Altura máxima de bombagem <sup>(2)</sup> | m 70                   | m 70                   |
| Distancia max de bombagem <sup>(2)</sup> | m 120                  | m 120                  |
| Dimensões do balde levantado LxPxH       | 232 x 125 x 240        | 232 x 125 x 240        |
| Dimensões do balde abaixado LxPxH        | 300 x 125 x 141        | 300 x 125 x 215        |
| Peso em operação                         | Kg 910                 | Kg 950                 |

| <b>Tubos disponíveis Ø 60-82</b>        | <b>Ø 60-82</b>               | <b>Ø 65-84</b>               | <b>Ø 90-115</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Max Granulometria de material bombeável | mm 0-16                      | mm 0-20                      | mm 0-30         |
| Equipamento standard                    | m 40 (3x13,30)               | m 40 (3x13,30)               | m 40 (3x13,30)  |
| Tubos                                   | Continental ou Cardan-Perrot | Continental ou Cardan-Perrot | Victaulic       |

<sup>(1)</sup> O dado è indicativo e pode variar sensivelmente em função da prática do operador

<sup>(2)</sup> O dado è indicativo e pode variar sensivelmente em função do compressor ou do tipo de massa utilizada

O fabricante reserva o direito de proceder a qualquer momento por quaisquer alterações técnicas.



**CONTINENTAL**  
**Produzione Macchine Edili**  
 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padova) Italy  
 Via C. Menotti, 20 - Tel. +39.049.630635 - Fax +39.049.633566  
 continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it