

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA

BOMBA DE ARGAMASSA TRADICIONAL OU PRÉ-MISTURADO COM A BOMBA INTERCAMBIÁVEL ROTOR ESTATOR.

■ **MultiPlast** é uma bomba de argamassa de gesso e argamassas especiais que satisfaz o profissional na aplicação de vários materiais com a simples permutabilidade de determinados componentes.

O alto nível qualitativo dos componentes utilizados e os custos de gestão contidos fazem deste instrumento um investimento particularmente eficaz, capaz de atingir objetivos muito interessantes:

- possibilidade de utilizar com argamassas tradicionais, pré-misturados de granulométrica de 0÷6
- possibilidade de escolher e modificar com facilidade o grupo Rotor Estator
- possibilidade de regular a velocidade e o sentido de rotação sem perder a potência baseando-se nas exigências do grupo de bombeamento ou da potência desejada
- extrema facilidade de uso, de limpeza e de manutenção
- funil de notável capacidade e de altura reduzida de carga

Continental é capaz de oferecer então, uma ferramenta para "personalizável", uma resposta concreta para a exigência atual de executar aplicações especializadas de materiais com características e desempenho muito diferentes entre eles.

É de fácil intercambialidade a peneira funil vibratória ou estática, as unidades de bombas com características diferentes, lanças de pulverização dedicada.

Um sistema de transmissão de motor-engrenagem-rotor simples, robusto e confiável, permite conter e simplificar as intervenções de manutenção incumbindo um confiável "inversor" eletrônico a tarefa de regular a velocidade de rotação da bomba, segundo a vontade do operador e adequando momentaneamente a velocidade em casos de risco de entupimento.

A apreciável atenção aos detalhes e uma grande atenção para o aspecto da segurança são as mesmas dedicadas a toda a gama Continental



Peneira estática de argamassa pré-misturada

Estruturas robustas modulares envernizadas a pó e amplo utilizzo di componenti galvanizzati

Botão para paragem de emergência

Grupo Rotor Estator para argamassas pré-misturadas com Carter de proteção e dispositivo contra torção

Peneira com vibrador elétrico para argamassas tradicionais

Escotilha de inspeção/limpeza com funil protegido por um sistema de segurança

Grupo Rotor Estator para argamassas tradicionais

Manômetro de pressão para a operação de liberação rápida.



Bomba para materiais previamente molhados e misturados de acordo com as suas características: betoneira, misturador contínuo ou misturadora forçada.

A **misturadora opcional de inclinação horizontal** (de lit.160) é indicada para malte gesso tradicional e misturas especiais

MultiPlast	Tradicional	Pré-misturado
Alimentação elétrica	Trifásica 380-400 50HZ (Ou 60 Hz)	Trifásica 380-400 50HZ (Ou 60 Hz)
Potência da bomba do motor	5,5 KW	5,5 KW
Variação da velocidade	Multifuncional eletrônica	Multifuncional eletrônica
granulometria bombeável	0 ÷ 4 mm	0 ÷ 4 mm
tipo de bomba\potência horária*	TF64 – litros/min 46	2.L6 – litros/min 45
Distância alcançável*	50 metros	50 metros
Altura alcançável*	20 metros	15 metros
Compressor elétrico	Cilindro duplo	Cilindro duplo
Peneira funil	vibratória 8 mm	vibratória 8 mm I
Capacidade da peneira	180 lit.	180 lit.
Altura de carga do funil	63 mm	56 mm
massa	300 Kg	308 Kg
Dimensões L x P x H	2090 x 900 x 700 mm	2260 x 900 x 700 mm
Tubulação	Ø 35x49 m 30	Ø 35x49 m 30

* dado susceptível a alterações significativas, dependendo do tipo de mistura e do estado de desgaste do grupo de bomba

O fabricante reserva-se o direito de fazer a qualquer momento modificações técnicas.



CONTINENTAL
Produzione Macchine Edili
 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padova) Italy
 Via C. Menotti, 20 - Tel. +39.049.630635 - Fax +39.049.633566
 continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it