

CONTINENTAL MicroTech

PUMPING TOP SOLUTIONS

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA

■ **MicroTech** é o menor e mais moderno produto profissional dos produtos da CONTINENTAL para o bombeamento e a projeção de **materiais prontos e argamassas misturadas anteriormente**.

Uma **vasta oferta de complementos e acessórios opcionais**, criados no decorrer do desenvolvimento do equipamento, e projetados de forma específica, permitem obter o máximo das prestações em cada situação de uso.

ÁREAS DE APLICAÇÃO: Bombeamento e projeção de gessos tradicionais e pré-misturados, produtos impermeabilizantes, argamassas tixotrópicas, nivelantes, revestimentos com vernizes e produtos coloridos para acabamento.

Bombeamento a velocidade controlada de argamassas tradicionais e pré-misturadas para injeções a pressão controlada, rejuntamentos e enchimento de juntas.

DOTAÇÃO BASE:

- quadro elétrico com inversor (=rendimento variável da bomba)
- saltador em aço inox
- peneira estática a malhas largas para pré-misturados
- comando elétrico a distância
- cabo elétrico de alimentação
- manómetro indicador de pressão de exercício
- predisposição para todos os kits complementares e acessórios opcionais

Bomba multifuncional tipo rotor-stator.

- gaveta com instrumentos de limpeza e manutenção

O utilizo do equipamento prevê necessariamente a adoção de um dos "kits complementares" que será agregado à "dotação base". Os diferentes kits permitem aplicar gessos para revestimentos, acabamentos suíis, produtos isolantes, impermeabilizantes e vernizes. Este versátil instrumento é também indicado no bombeamento lento de produtos para estucadura e para injeção, também a pressão controlada.

KITS COMPLEMENTARES:

A) Kit argamassa tradicional/pré-misturada (peneira vibrante, compressor 200 lit/min, lança tradicional + lança pré-misturado, m 10 + 5 tubulação Ø 25, m 16 tubulação ar).

B) Kit injeções (lança Tech mangueira, pressostato para controle pressão injeções, m 10 + 5 tubulação Ø 25).

C) Kit nivelantes e juntas (lança Tech com kit de bicos Ø mm 5-6-8-12 e mangueira, m 10 + 5 tubulação Ø 25, m 16 tubulação ar).

D) Kit produtos para pintura (lança Tech com kit de bicos Ø mm 5-6-8-12, m 10 tubulação Ø 19).

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

- compressor de ar para nivelantes lit/min 400-600.
- espremedor de saco com rolos para argamassas pré-misturadas molhadas, em saco.
- tampa peneira para uso de vernizes.



MicroTech BASE

CONTINENTAL

PENEIRA VIBRANTE PARA USO COM ARGAMASSAS TRADICIONAIS

QUADRO COMANDOS COM INVERSOR E CONTROLE DE VELOCIDADE

SALTADOR EM AÇO INOX PARA LIMPEZA MAIS SIMPLES

RODAS EMBORRACHADAS, ROBUSTAS E DE AMPLO DIÂMETRO



ESPRESSOR DE SACO EM ROLOS PARA ARGAMASSAS PRÉ-MISTURADAS MOLHADAS EM SACO

EMPUNHADURAS RETRÁTEIS PARA UM FÁCIL MANUSEIO NA OBRA

AFIDÁVEL COMPRESSOR DE AR A COLOCAÇÃO INSTANTÂNEA

GRUPO DE BOMBEAMENTO DE ROTOR-STATOR

Alimentação elétrica	Monofásico 230-240V / 50Hz
Potencia motor	Kw 1,5 (gerenciado pelo inversos)
Tipo grupo bombeamento	rotor-stator / D8-1,5
Giros motor bomba	giros/min variáveis 7 ÷ 145
Rendimento bomba*	lit /min 0,8 ÷ 14
Distância máx. de bombeamento *	Tubulação Ø 19 mm ► m 15 - Tubulação Ø 25 mm ► m 25
Granulometria máx.	mm 0÷6
Capacidade saltador	lit 50
Altura de carga saltador	peneira estática mm 660 – peneira vibrante mm 840
Dimensões equipamento base L x prof x A	mm 1240 x 560 x 660
Peso equipamento base	Kg 86

* Dado indicativo que pode variar de forma sensível a depender do tipo de material utilizado

O fabricante se reserva o direito de realizar em qualquer momento eventuais modificações técnicas.

 **CONTINENTAL**

Produzione Macchine Edili

35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Padova) Italy
Via C. Menotti, 20 - Tel. +39.049.630635 - Fax +39.049.633566
continental@continentalsrl.it - www.continentalsrl.it

